

EcoTank ET-14000

SCHEMA TECNICA



Stampante A3+ di facile utilizzo e a elevata produttività per i piccoli uffici.

Con un quantitativo di inchiostro sufficiente per stampare migliaia di pagine, questa stampante offre il costo per pagina per le stampe in A3 più basso sul mercato¹. Il modello EcoTank ET-14000 in A3+ è dotato infatti di serbatoi ricaricabili a capacità ultraelevata per costi di stampa estremamente contenuti e la massima facilità di gestione e utilizzo.

Bye bye cartucce

Il punto di forza di questo prodotto è l'innovativo sistema con serbatoi di inchiostro ricaricabili ad altissima capacità che non prevede cartucce da sostituire. Il modello ET-14000 include due serbatoi di inchiostro nero, che significa maggiore produttività e molte più pagine stampate prima della ricarica rispetto ad altre stampanti inkjet. ET-14000 offre quindi a corredo due flaconi di inchiostro nero oltre a un set di flaconi di inchiostri originali Epson a colori da 70 ml. I flaconi di inchiostro rendono semplice, rapida e pulita l'operazione di ricarica dei serbatoi di inchiostro.

Stampa ultraconveniente fino al formato A3+

I flaconi di inchiostro inclusi consentono di stampare fino a 7.500 pagine in bianco e nero e 6.500 pagine a colori², per il costo per pagina delle stampe in A3 più basso sul mercato.¹

Risultati rapidi e di qualità

ET-14000 è dotata della tecnologia proprietaria Epson Micro Piezo per offrire stampe di ottima qualità. Inoltre, l'uso di due serbatoi di inchiostro nero contribuisce a incrementare la velocità di stampa. Le stampe monocromatiche vengono realizzate a una velocità di 15 pagine al minuto, mentre quelle a colori a una velocità di 5,5 pagine al minuto.³

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Stampa ultraconveniente**
Il costo per pagina delle stampe in A3 più basso sul mercato¹
- **Stampa ad alto rendimento**
Inchiostro sufficiente per stampare fino a 7.500 pagine in bianco e nero e fino a 6.500 pagine a colori²
- **Assenza di cartucce di inchiostro**
Sistema con serbatoi di inchiostro semplici da ricaricare
- **Stampa fino al formato A3+**
Ideale per i piccoli uffici
- **Due serbatoi di inchiostro nero**
Operazioni di ricarica dei serbatoi del nero meno frequenti e velocità di stampa elevata

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa Epson Micro Piezo™
Dimensioni minime goccia	3 pl. Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Tecnologia inchiostri	Dye Ink
Risoluzione di stampa	5.760 x 1.440 dpi
Configurazione ugelli	360 ugelli per il nero, 59 ugelli per ciascun colore
Utilizzo	Home Office, Gruppi di lavoro

STAMPA

Velocità di stampa ISO/IEC 24734	15 pagine/min Monocromatico, 5,5 pagine/min Colour
Velocità di stampa massima	30 pagine/min Monocromatico (carta comune), 17 pagine/min Colour (carta comune)
Colori	Nero, Ciano, Giallo, Magenta
Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 8 Secondi, Colour 16 Secondi

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Numero di cassette carta	1
Formati carta	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, 10x15 cm, 13x18 cm, Definito dall'utente, Legal, C6 (busta), 13x20 cm, DL (busta), N. 10 (busta)
Fronte-retro	Manuale
Capacità cassetto carta	100 fogli standard, 20 input:
Gestione supporti	Stampa fronte/retro manuale
Vassoio uscita carta	40 fogli
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Sì

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	1,6 Watt (mod. sleep), 20 Watt (in stampa), 6,9 Watt (Pronto), 0,4 Watt ECM
Dimensioni	705 x 322 x 215 mm (LxPxA)
Peso	12,2 kg
Rumorosità	5,3 B (A) su carta fotografica lucida Premium Epson / modalità fotografica RPM - 38 dB (A) su carta fotografica lucida Premium Epson / modalità fotografica RPM
Sistemi operativi supportati	Mac OS 10.5.8 o successivi, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, XP Professional x64 Edition
Recommended number of users	Da: 1 a 1

ALTRE CARATTERISTICHE

Schede di memoria	N.D.
-------------------	------

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), 30.000 pagine Possibilità di contratti opzionali
----------	--

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CD81404
Codice a barre	8715946601359
Paese di origine	Indonesia
Dimensioni pallet Euro	1 Pezzi

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;
Hot Line prodotti Business: 06-60521503
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

EcoTank ET-14000

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- 4 flaconi di inchiostro da 70 ml (nero, ciano, giallo, magenta) e 1 flacone extra di inchiostro nero
- Guida all'installazione
- Software (CD)
- Documento di garanzia

PRODBOTTLECOMPATIBILITY

●	664
●	664
●	664
●	664



INK BOTTLE YIELD DATA



Incluso	7.100 pagine*	5.700 pagine*
Sostituzione	7.500 pagine*	6.500 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield

1. Confronto tra il costo dei primi 10 modelli di dispositivi di stampa inkjet A3 più venduti in Europa occidentale da maggio 2014 ad aprile 2015, secondo quanto rilevato da GfK. Costo per pagina calcolato in base al prezzo di vendita medio delle cartucce di inchiostro diviso per il rendimento indicato sui siti web dei produttori
2. I rendimenti stimati sono ricavati sulla base della metodologia standard Epson utilizzando simulazioni di stampa con pattern di test dello standard ISO/IEC 24712 e flaconi di inchiostro sostitutivi. I rendimenti stimati NON sono basati sullo standard ISO/IEC 24711. I rendimenti stimati possono variare in base alle immagini stampate, al tipo di carta utilizzata, alla frequenza con cui si stampa e alle condizioni ambientali, ad esempio la temperatura. Durante la configurazione iniziale della stampante, una certa quantità di inchiostro viene utilizzata per riempire gli ugelli della testina di stampa. Il rendimento dei flaconi di inchiostro forniti in dotazione potrebbe quindi essere inferiore.
3. Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio che stampano su un solo lato del foglio. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.epson.eu/testing

EPSON®